POMPE PÉRISTALTIQUE

FUSION FIRST PH

Data Sheet

DESCRIPTION

- √ Pompe péristaltique digitale avec instrument de contrôle du pH intégré
- √ Adapté au dosage de produits acides
- ✓ Programmation facile du point de consigne sur une plage comprise entre 6,0 et 8,0 pH
- ✓ Étalonnage sur une seule valeur de 7,0 pH
- ✓ Visualisation instantanée de la valeur du pH sur l'écran
- √ Fonctionnement proportionnel avec temps ON/OFF de 150 secondes jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint
- ✓ Alarme temporelle de surdosage ou de fin de produit
- √ Détection du statut de santé de la sonde
- ✓ Affichage numérique segmenté
- ✓ Led alarme et dosage
- ✓ Alimentation standard 230 Vac 50 Hz
- ✓ Interrupteur ON/OFF
- ✓ Boîtier en polypropylène renforcé
- √ Verre en polycarbonate
- ✓ Couvercle de commande en polycarbonate
- ✓ Porte-rouleau en PBT avec 2 rouleaux
- ✓ Indice de protection IP65
- ✓ Programmation facile et maintenance minimale
- √ 100% Fabriqué en Italie
- Conforme aux normes CE



OPTIONAL

✓ Prise SCHUKO

	CARACTÉRISTIQUES			
	Configuration standard	Sur demande		
Boîtier	Polypropylène chargé verre			
Galets	DELRIN	TEFLON		
Tube	Santoprène	Viton		
Alimentation	230 Vac 50 Hz			
Puissance absorbée	12 Watt			
Poids	1,6 kg			
Raccords	Embouts PP pour tube 4 x 6 mm			
Connexion de la sonde	BNC			
Vanne d'injection / filtre de fond	Corps PP avec valve à lèvre en VT			
Tuyau d'aspiration	PVC 4 x 6			
Tuyau de refoulement	PE 4 x 6			

POMPE PÉRISTALTIQUE

FUSION FIRST PH



	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES							
Standard	Débit		Pression		Matariau tuwau	Mesures de	RPM	
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]	Materiau tuyau	tuyau [mm]	KFIVI	
1,5 – 01	1,5	25	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,4	10	
3,0 - 01	3,0	50	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,4	20	
1,1 – 01	1,1	18,3	1	14,5	Viton	4,8 x 8	10	
2,2 - 01	2,2	36,7	1	14,5	Viton	4,8 x 8	20	

EXEMPLE D'APPLICATION	DIMENSIONS
PUMP SUCTION PROBE PUMP INJECTION	110 87

KIT D'ACCESSOIRES								
KIT STANDARD				KIT D'INSTALLATION SUR DEMANDE KIT COMPLET D'INSTALLATION DE SONDE PH ÉLECTRODE LONGUE				
			İ					
N° 1 valve Injection 1/2" PP-Valv. lèvre- Viton®	Nr. 1 Filtre aspiration 1/2 " PP-Valv. lèvre- Viton®	Nr. 1 Tuyau de refoulement 2mt PE 4x6	Nr. 1 Tuyau d'aspiration 2mt PVC 4x6		Nr. 1 Électrode de pH corps époxy	Nr. 1 Solutions tampon (7 pH)	Nr. 2 Colliers de préhension Φ50 att. 1/2 "	Nr. 1 Porte-sonde pour tuyau 1/2" PP
					\		5	