

# FUSION

## PISCINE

### ELECTROLYSEUR AU SEL

### DESINFECTION SAIN ET RESPECTUEUSE



Cet électrolyseur au sel vous permet de garantir une désinfection saine, respectueuse de l'environnement et totale de l'eau de votre piscine sans produits chimiques.



**Cellule transparente** brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



**Mode Boost** en cas de surfréquentation temporaire du bassin



**Inversion de polarité**, réglable en fonction de la dureté de l'eau



**Orientation cellule** verticale ou horizontale



**Mode volet** configurable



**Taux de sel** : entre 3,2 et 8 g/L

9 modèles disponibles (jusqu'à 160 m<sup>3</sup>)

# FUSION

## PISCINE

MODÈLE	SALT					LOW SALT			
	FUSION 30	FUSION 60	FUSION 90	FUSION 120	FUSION 160	FUSION 30 LS	FUSION 60 LS	FUSION 90 LS	FUSION 120 LS
Volume recommandé en m <sup>3</sup>	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120	110 ~ 160	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120
Taux de salinité ( g/l )	3,2 ~ 8								
Plage de fonctionnement de l'eau ( °C )	15 à 30								
Débit maxi dans la cellule	16 m <sup>3</sup> / heure ou by-pass								
Mode Volet / Boost	OUI / OUI								
Capteur de débit	OPTION								
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9	3	5	7	9
Commande	4 boutons + affichage LED								
Affichage des Alarmes	OUI								
Alimentation	230V 1Ph 50/60 Hz								
Dimension coffret l x P x H ( mm )	210 x 155 x 280								
Poids du coffret ( Kg )	1,750								
Puissance nominale ( W )	135				200	135			200
Raccordement hydraulique	D 50 / 63 mm								
Code article	KFU030	KFU060	KFU090	KFU120	KFU160	KFU030LS	KFU060LS	KFU090LS	KFU120LS

- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Compatible conditions extrêmes ( température 60°C, humidité 80%)
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Mémoire d'inversion de polarité
- Mode volet configurable
- Options : pool terre, capteur de débit, régulateur pH
- Conforme aux normes CE, CEM et DT.15

